

Außenjalousien



Außen-/Innenjalousien 50 mm



- 1 Blende
- 2 Oberschiene
- 3 Aufzugsband
- 4 Lamelle
- 5 Unterschiene

Unsere Außenjalousien mit 50 mm Lamellenbreite und Spannseilführung sind besonders für Bauten mit kleineren Fensterabmessungen zu empfehlen. Als günstige Eigenschaften sind hier die geringen Pakethöhen sowie die vielen unterschiedlichen Antriebsarten anzusehen.

Blende

Gekantete Blende in vielen Formen und Farben.

Oberschiene

Type C und E Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium: kein Rosten, Knicken oder Verdrehen. Type J, Q und K

Oberschiene gerollformtes Alu-Band.

Aufzugsband

Aufzugsband in witterungsbeständiger Ausführung. Nur unauffällige 6 mm breit, aber 1000 N Reißfestigkeit.

Lamellen

Lamellen ohne Randbördelung, aus hochflexibler, ca. 0,23 mm starker Alulegierung mit Kantlackierung.

Unterschiene

Die Unterschiene ist ebenfalls aus stranggepresstem Aluminiumprofil.

Motor

Wartungsfreier Mittelmotor, Schutzart IP 54. Die Kraft des Motors wird auf 2 Wellenabgänge übertragen und auch bei gekuppelten Anlagen gleichmäßig verteilt. Die Mittelmotoren ermöglichen den Einsatz sehr schmaler Behänge.



Type J 50
Antrieb mit Schnurzug, Abmessung der Oberschiene 40 x 36 mm



Type K 50
Kurbelantrieb, Abmessung der Oberschiene 40 x 36 mm



Type K 50 Elektro
Motorantrieb, Abmessung der Oberschiene 40 x 36 mm



Type C 50
Kurbelantrieb, Abmessung der Oberschiene 57 x 51 mm



Type Q 50
Antrieb mit Endlos-Schnurzug, Abmessung der Oberschiene 40 x 36 mm



3047 Schneeweiß



3048 Weiß



3064 Opal



3049 Hellgrau



3073 Naturell



3169 Achatgrau



3055 Himmelblau



3176 Ultramarin



3058 Pastellgrün



3071 Rot



3067 Beigebraun



3070 Dunkelbeige



3052 Schwarz

Baugrenzwerte

Typ	Einzelanlagen		Fläche (m ²)	Gruppe			Lamellenbreite (mm)	durchschnittl. Gewicht (kg/m ²)	Bedienung		
	Breite (cm) min. ¹⁾	Höhe (cm) max		Fläche (m ²) seitl.	mittiger Antrieb				Aufzug	Wendung	
					Fläche (m ²)	Fläche (m ²)					
J 50	35 ²⁾	400	400	6,0	-	-	50	1,9	Schnur	Schnur o. Stab	
Q 50	40	400	280	6,0	-	-	50	2,0	Endlosschnur		
K 50	40	400	280	7,0	-	-	50	2,0	Kurbel		
K 50 Elektro	80	400	280	7,0	-	-	50	2,1	Schalter		
C 50	45	600	400	24,0	700	1200	30	50	2,2	Kurbel	
E 50	60	600	400	24,0	700	1200	30	50	3,4	Schalter	

¹⁾ Im Bereich der Mindestbreite soll die Höhe von 150 cm nicht überschritten werden!

²⁾ Mindestbreite J50A1S : 45cm