

The VELUX logo is a red rectangle with the word "VELUX" in white, bold, sans-serif capital letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the rectangle. The background of the entire image is a close-up, low-angle shot of a dark grey, wavy roof tile pattern. A VELUX skylight is installed in the roof, featuring a white frame and a white roller blind that is partially rolled up. The skylight's glass pane shows a view of a cloudy sky. A bright light source is visible in the upper left, creating a lens flare effect on the roof tiles.

**VELUX®**

# VELUX Rollläden

Stand 1.2.2011



## Rundum geschützt

Original VELUX Rollläden bieten Ihnen Rundum-Schutz unter dem Dach. Neben optimalem Hitzeschutz und kompletter Verdunkelung sorgen sie vor allem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche sowie zusätzliche Wärmedämmung. VELUX Rollläden zeichnen sich durch ihre abgerundete Form und harmonische Integration ins Dach aus und sind ausgezeichnet mit dem Designpreis reddot award.

# Rollläden



red dot award  
product design

## VELUX Rundum-Schutz

- Bis zu 95 % Hitzereduktion\*
- Optimale Verdunkelung
- Harmonische Integration ins Dach
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz

---

## Bedienungsmöglichkeiten:

Solar	Seite 7
Elektro	Seite 9
Kurbel	Seite 11

Weitere Informationen auf [www.velux.de](http://www.velux.de)

\* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.



# Rundum-Schutz

Gehen Sie auf Nummer sicher mit VELUX Rollläden:

## 1. Wirksamer Hitzeschutz

VELUX Rollläden schirmen an heißen Tagen die Fenster gegen intensive Sonneneinstrahlung ab und halten so bis zu 95 %\* der Hitze draußen.

## 2. Optimale Verdunkelung

VELUX Rollläden schützen vor grellem Licht. Auf Wunsch können Sie den Raum jederzeit fast völlig abdunkeln.

## 3. Zusätzliche Wärmedämmung

VELUX Rollläden schützen effektiv vor Kälte, halten Schnee und Eis von der Fensterfläche fern und reduzieren die Kondensatbildung im Raum.

## 4. Kompletter Sichtschutz

VELUX Rollläden verhindern unerwünschte Einblicke von außen. Ihre Privatsphäre können Sie ungestört genießen.

## 5. Weniger Lärm

VELUX Rollläden isolieren Ihre Dachfenster zusätzlich gegen Geräusche von außen. Durch die ausgeschäumten Lamellen werden Hagel- und Regengeräusche vermindert.

## 6. Mehr Sicherheit

VELUX Rollläden schützen Ihr Haus zusätzlich gegen Einbruch.

# Kombinationen

Natürlich können Sie jederzeit zusätzlich zum Rollladen einen innen liegenden Sonnenschutz zur Regulierung des Tageslichts und ein Insektenschutz-Rollo für Ruhe vor lästigen Plagegeistern anbringen. Wir führen Rollos, Jalousetten und Falstores in vielen Farben und Dekoren. Weitere Infos unter [www.velux.de](http://www.velux.de)

\* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.





# Solar-Rollladen

## Komfort auf Knopfdruck

Solarbetriebene VELUX Rollläden lassen sich per Funk-Fernbedienung bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

## Ohne Kabel – ideal für die Nachrüstung

VELUX Solar-Rollläden benötigen durch die integrierte Solarzelle keinen Stromanschluss. Damit eignen sie sich besonders für bereits eingebaute, manuell zu öffnende Dachfenster. Der Hochleistungs-Akku sichert ein Öffnen und Schließen per Knopfdruck zu jeder Zeit.

## Die optimale Kombination

In Verbindung mit dem VELUX Solarfenster\* ist der Solar-Rollladen die richtige Wahl. Beide sind perfekt aufeinander abgestimmt und mit einer Fernbedienung bedienbar. Darüber hinaus lassen sich Ihre Dachräume mit dem VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz noch wirkungsvoller natürlich klimatisieren.

Mehr Informationen erhalten Sie ab Seite 12.

## Passt perfekt

VELUX Rollläden sind passgenau von innen zu montieren und auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar. VELUX empfiehlt den Einbau durch den Fachmann.



Die Solarzellen speisen einen Hochleistungs-Akku. Bei vollständig geladenem Akku können Sie den Rollladen bis zu 100-mal öffnen und schließen, Tag und Nacht, ohne jede Mühe. Damit er besonders lange hält, ist der Akku sicher im Toppkasten untergebracht.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

\* Ab Größe M04 bzw. Y65





# Elektro-Rollläden

## **Komfort auf Knopfdruck**

Elektrisch betriebene VELUX Rollläden lassen sich per Funk-Fernbedienung bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

## **Die optimale Kombination**

In Verbindung mit dem VELUX Elektrofenster ist der Elektro-Rollladen die richtige Wahl. Diese sind perfekt aufeinander abgestimmt, denn Steuersystem und Fernbedienung sind bei den Elektrofenstern bereits enthalten. Darüber hinaus lassen sich Ihre Dachräume mit dem VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz noch wirkungsvoller natürlich klimatisieren. Mehr Informationen erhalten Sie ab Seite 12.

## **Elektro-Rollläden auch für manuelle Fenster**

Auch bereits eingebaute, manuell bedienbare Fenster lassen sich bequem mit VELUX Elektro-Rollläden nachrüsten. Hier benötigen Sie ein zusätzliches Steuersystem inklusive Fernbedienung. Mehr Informationen erhalten Sie auf Seite 15.

## **Passt perfekt**

VELUX Rollläden sind passgenau von innen zu montieren und auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar. VELUX empfiehlt den Einbau durch den Fachmann.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)



# Kurbel-Rollladen

## **Manuelle Bedienung**

Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen leichtgängigen Kurbelantrieb. Zusätzlich sind alternative Kurbelstangenlängen erhältlich.

## **Empfohlene Kombination**

Für leicht zugängliche Dachfenster eignen sich auch manuell betriebene Rolläden. Mehr Komfort bieten Ihnen fernbedienbare Solar- und Elektro-Rolläden.

## **Passt Perfekt**

VELUX Rolläden sind passgenau von innen zu montieren und auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar. VELUX empfiehlt den Einbau durch einen Fachmann.



Weitere  
Infos unter  
[www.velux.de/  
sensorsystem](http://www.velux.de/sensorsystem)

## Natürlich klimatisieren

Mit unserem original VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz erhalten Sie zu jeder Jahres- und Tageszeit ein natürliches Wohnraumklima: im Sommer spürbar kühlere Dachräume und im Winter eine deutlich verbesserte Wärmedämmung.

# VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

Das VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz bietet die Möglichkeit zur intelligenten Steuerung von automatischen VELUX Rollläden und Sonnenschutzprodukten (io-homecontrol®). Durch die Nachrüstung von VELUX Dachfenstern mit einem automatischen Rollladen und die Kombination mit dem VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz lassen sich an heißen Sommertagen spürbar kühlere Dachräume erreichen und eine deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter. Durch die einzigartige Verknüpfung von Licht- und Außentemperaturdaten kann das VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz das ganze Jahr intelligent für natürliches Raumklima sorgen.



**KRX 100**  
VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz – zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz (io). Bestehend aus Licht- und Außentempersensor und Funksteuerung. Kabellose Montage der Sensoren. System durch Ergänzungssensor KLA 130 jederzeit erweiterbar.



**KLA 130**  
Ergänzungssensor Sonnenschutz: Lichtsensor zur Erweiterung des VELUX ACTIVE Sensorsystems Sonnenschutz. Z. B. für unterschiedliche Steuerung von Dach-Nord- und -Südseite oder weiterer Gruppen für noch effektiveres Klimatisieren. Batteriebetrieben, kabellose Montage. Nur in Verbindung mit KRX 100 funktionsfähig.



Spürbar kühlere Dachräume im Sommer und deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter.

# Bestellung schnell und einfach

Für den passenden Rollläden bestimmen Sie Fenstertyp und Größe anhand des Typenschildes Ihres Dachfensters.



Unter [www.velux.de](http://www.velux.de) finden Sie Dachhandwerker in Ihrer Nähe. Wir empfehlen den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.

## Farboptionen



Bitte beachten Sie: Farben können zum Original leicht variieren.

### Hinweise

- <sup>1)</sup> Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab der Größe M04/Y65 möglich. Montagekit ZOZ 213 erforderlich. Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- <sup>2)</sup> Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- <sup>3)</sup> Nicht für GGL "FAVORIT ENERGY", Schallschutz-Klasse-4-Fenster und nicht für Fenstergrößen 021-109 erhältlich.
- <sup>4)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- <sup>5)</sup> Für Fenster mit Außenabdeckung Kupfer ist ein speziell abgestimmter Rollladen erhältlich. Weitere Informationen bei Ihrem VELUX Fachbetrieb oder unter [www.velux.de](http://www.velux.de)
- <sup>6)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.
- <sup>7)</sup> Die Ausführung Hellgrau ist nicht für die Größen Y21-Y99 erhältlich.
- <sup>8)</sup> Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder ein Steuersystem KUX 100 (131,- €) oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200 (ab 439,- €). Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich.
- <sup>9)</sup> Zubehör für die Montage auf GGL \_\_\_62/GGL \_\_\_64 siehe unter [www.velux.de/info/7676](http://www.velux.de/info/7676)
- <sup>10)</sup> Für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Nicht für Elektro- und Solarfenster.
- <sup>11)</sup> Zur Vermeidung von Schäden am Rollladen in Gebieten mit starken Schneefällen sind entsprechende Schutzvorrichtungen (z. B. Schneefanggitter) über dem Rollladen zu montieren. Die Montage des Rollladens auf Kombinationen mit GIR/GIV und GID sowie bei GDL, GEL, GVT, GXL, GXU und Zwilling ist nicht möglich.



# Preisliste

Alle Preise sind unverb. Preisempf. in Euro einschl. 19% MwSt. (gerundet auf volle Euro)

Größen				Rollläden <sup>1)</sup> für GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, VU, VLY, VKU, VL, VK					
				Solar <sup>1)9)</sup>	Elektro <sup>2)9)</sup>	Kurbel <sup>3)</sup>	Solar <sup>1)9)</sup>	Elektro <sup>2)9)</sup>	Kurbel <sup>3)</sup>
				Dunkelgrau <sup>4)5)</sup>			Hellgrau <sup>6)7)</sup>		
C02	102	Y21	021	500,-	342,-	350,-	543,-	378,-	389,-
C04	104	Y23	023	520,-	357,-	364,-	564,-	395,-	407,-
C06				536,-	370,-	380,-	581,-	409,-	421,-
F04	204	Y33	033	540,-	375,-	389,-	584,-	414,-	427,-
F06	206	Y35	035	565,-	396,-	409,-	606,-	433,-	446,-
F08				571,-	400,-	414,-	609,-	434,-	449,-
M04	304	Y43	043	564,-	395,-	407,-	601,-	428,-	443,-
M06	306	Y45	045	590,-	419,-	428,-	632,-	457,-	465,-
M08	308	Y47	047	609,-	436,-	449,-	658,-	478,-	490,-
M10	310			637,-	459,-	474,-	702,-	516,-	530,-
P06	406	Y65	065	632,-	457,-	465,-	665,-	484,-	501,-
P08	408	Y67	067	659,-	480,-	490,-	694,-	512,-	530,-
P10	410			691,-	508,-	525,-	738,-	547,-	564,-
S06	606	Y85	085	678,-	496,-	508,-	694,-	512,-	527,-
S08	608	Y87	087	707,-	520,-	539,-	731,-	541,-	559,-
S10	610	Y89	089	741,-	552,-	568,-	775,-	580,-	597,-
U08	808	Y97	107	768,-	576,-	593,-	778,-	583,-	599,-
U10	810	Y99	109	804,-	606,-	626,-	820,-	621,-	637,-

Größen ab Mitte 2000	Rollläden für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL		Zubehör für Rollläden	
	Elektro <sup>2)8)</sup>		Motorisierung	
	Dunkelgrau <sup>4)5)</sup>	Hellgrau <sup>6)</sup>		
M04 + M34	965,-	1.064,-	KUX 100 Steuersystem für Elektro-Rollläden zur Steuerung eines Elektro-Rollladens bei manuellen Fenstern	131,-
M06 + M34	990,-	1.091,-	KMX 100 Steuersystem Schwingfenster zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 4 verschiedenen Elektroprodukten je Fenster	439,-
M08 + M34	1.017,-	1.120,-	KMX 200 Steuersystem Klapp-Schwing-Fenster zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 4 verschiedenen Elektroprodukten je Fenster	588,-
M10 + M34	1.041,-	1.147,-		
P06 + P34	1.053,-	1.157,-		
P08 + P34	1.083,-	1.191,-		
P10 + P34	1.111,-	1.223,-		
S06 + S34	1.133,-	1.244,-		
S08 + S34	1.164,-	1.280,-		
S10 + S34	1.194,-	1.313,-		
U08 + U34	1.247,-	1.371,-		
U10 + U34	1.277,-	1.407,-		
			<b>Klimatisierung</b>	
			KRX 100 VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von Rollläden (io). Bestehend aus Steuereinheit, Licht- und Außentemperatursensor	274,-
			KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz zur Erweiterung des VELUX ACTIVE Sensorsystems Sonnenschutz um einen zusätzlichen Lichtsensor	83,-
			ZOZ 217 <sup>10)</sup> Rollläden-Ausstellarm für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer	35,-

Wir beraten Sie gern

*Bringt Licht ins Leben*™

**VELUX®**

VELUX Deutschland GmbH  
Gazellenkamp 168  
Postfach 54 02 60  
22502 Hamburg  
Telefon: 0180/3 33 33 99\*  
Internet: [www.velux.de](http://www.velux.de)

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

WP 47211 Prospekt Rollläden, 0211-385-1

© 2011 VELUX Gruppe

® VELUX und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

\* Festnetztarif 9 Cent/Min.; ggf. abweichende Mobilfunktarife (max. 42 Cent/Min.).