



Senkrecht-Markise



Technische Beschreibung und Zubehör



Wichtige Details auf einen Blick

- ❶ Kasten aus stranggepreßtem oder gekantetem Aluminium
Typ 470: 74 x 75 mm
Typ 480: 80 x 80 mm
Typ 490: 94 x 100 mm
- ❷ Seitenteil
- ❸ Behang
- ❹ Seilführung (Seil)
- ❺ Fallprofil in Stoffschlaufe
- ❻ Fallprofil außerhalb Stoffschlaufe

Produkt

Die WAREMA Senkrecht-Markise ist der optimale Sonnenschutz für senkrechte Fensterflächen. Ihre großen Einsatzmöglichkeiten finden sowohl im Wohn- als auch im Objektbereich Anwendung.

Besonders bei Fenstern mit geringen Platzverhältnissen, die nachträglich mit Sonnenschutz ausgestattet werden sollen, können aufgrund der kleinen Kastenmaße mit Senkrecht-Markisen versehen werden.

Führung

Der Fallstab für das Markisentuch läuft in einer seitlichen Spanndrahtführung oder in Führungsschienen aus stranggepreßtem Aluminium.

Die Führungsschiene wird mit Abstandhaltern entweder am Fensterrahmen oder an der Wand befestigt und ist mit oder ohne PVC-Keder lieferbar.

Beim Typ 480 werden die Schienen generell ohne PVC-Keder verwendet und direkt auf dem Fensterprofil verschraubt. Zur leichteren Montage ist die 480er Führungsschiene als Aufsteckprofil ausgelegt.



Kurbel-Bedienung

Je nach Einbausituation sind verschiedene Gelenkplatten mit abnehmbarer oder fest montierter Kurbel lieferbar.

Elektro-Bedienung

erfolgt bequem durch einen Rohrmotor, der über einen Schalter bedient wird. Der Motor ist mit Thermoschutz und automatischer Endabschaltung ausgerüstet.

Kastenformen

Die Warema Senkrecht-Markise Typ 499 ist mit Rundblende aus stranggepreßtem Aluminium erhältlich, generell als Linksroller mit Revisionsdeckel.



Rundblende/
Typ 46.3



Rundblende/
Typ 48.3



Rundblende
mit Schenkel/
Typ 47.3



Rundblende
mit Schenkel/
Typ 49.3

Fallprofil

Das Aluminium-Fallprofil mit aussenliegender Kedergasse kann wahlweise sichtbar bleiben oder in einer Stoffschlaufe gehalten werden. Beide Möglichkeiten sind wahlweise kombinierbar mit der Seil- oder Schienenführung.



Beim Typ 480 ist standardmäßig das Fallprofil in der Stoffschlaufe verdeckt.

Beschichtung

Die Oberfläche der Senkrecht-Markisen kann in Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet oder in Natursilber eloxiert werden. Farbige Eloxierung oder weitere Sonderfarben können gegen Mehrpreis ausgewählt werden.

Steuerungsmöglichkeiten

Perfekter Bedienkomfort mit WAREMA Steuerungen.

Die Senkrecht-Markise wird je nach Steuerung automatisch bei Wind, Regen, nach Lichtintensität, Uhrzeit oder per Fernbedienung auf oder abgefahren.

Stoffauswahl

Acryl-Stoffe

Der Behang aus lichtechem, wetterfestem und reißfestem Marken-Acryl ist imprägniert und dadurch schmutz- und wasserabweisend.

Soltis-Stoffe

Soltis-Stoffe werden unter hoher Vorspannung beschichtet, wodurch ein extrem dimensionsstabiles und dehnungsarmes Gewebe entsteht. Soltis 92 hat geringe Verzugswerte, ist schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.

Screen-Stoffe

Die Screen-Stoffe aus PCV-überzogenem Glasfasergewebe halten den Grossteil des einfallenden Sonnenlichts ab. Sie sind schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.